

## Gruppo diserbo mod. CLASSIC LT 800 - 1000 - 1200



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio in vetroresina a svuotamento totale paraffinata internamente per renderla liscia
- Cisterna lavamani
- Telaio rinforzato verniciato
- Pompa a membrane a bassa pressione per il diserbo e alta pressione per DISINFESTAZIONE
- Gruppo comando bassa/alta pressione su telaio
- Filtro in aspirazione esterno, con valvola per autorimpimento e lavaggio circuito
- Predisposizione per attacco barre diserbo
- Agitatore orientabile ed ispezionabile
- Filtri in mandata
- Coperchio a vite con filtro a sacco
- Livello esterno



| Mod.           | Altezza<br>(mm)<br>A | Largh.<br>(mm)<br>B | Lungh.<br>(mm)<br>C | Massa<br>(kg) |       | Capacità<br>serbatoio<br>(litri) | Potenza<br>richiesta<br>(cv kw) | p.d.p.<br>giri/min |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                |                      |                     |                     | a vuoto       | pieno |                                  |                                 |                    |
| <b>CLASSIC</b> |                      |                     |                     |               |       |                                  |                                 |                    |
| <b>200</b>     | 1100                 | 770                 | 500                 | 78            | 298   | 220                              | 25 – 18                         | 550                |
| <b>300</b>     | 1120                 | 1020                | 500                 | 86            | 416   | 330                              | 30 – 22                         | 550                |
| <b>400</b>     | 1170                 | 1000                | 650                 | 95            | 535   | 440                              | 35 – 26                         | 550                |
| <b>500</b>     | 1190                 | 1350                | 640                 | 96            | 646   | 550                              | 45 – 33                         | 550                |
| <b>600</b>     | 1190                 | 1350                | 640                 | 102           | 762   | 660                              | 50 – 37                         | 550                |
| <b>800</b>     | 1350                 | 1780                | 800                 | 180           | 1180  | 880                              | 65- 48                          | 550                |
| <b>1000</b>    | 1350                 | 1780                | 790                 | 190           | 1391  | 1100                             | 70 – 51                         | 550                |
| <b>1200</b>    | 1578                 | 1780                | 650                 | 238           | 1653  | 1320                             | 75 – 55                         | 550                |

## OPTIONAL

- Gruppo comando bassa/alta pressione volumetrico manuale montato su braccio mobile produzione attrezzature per diserbo - Abbà
- Gruppo comando bassa pressione elettrico con pulsantiera a distanza sul trattore
- Computer per la regolazione della distribuzione del prodotto
- Prelievo polveri, lava-barattoli, riempitore, tubo di riempimento con cestino di fondo
- Premiscelatore liquidi / polveri con serbatoio esterno in PE, collegato con valvola a 3 vie
- Equilibratore barra meccanico
- Equilibratore barra idraulico
- Sollevatore barra meccanico con manovella
- Sollevatore barra idraulico
- Kit tubi idraulici con attacchi rapidi
- Kit valvole elettro-idrauliche con pulsantiera a distanza
- Kit tracciatore a schiuma completo da montare sulla barra

## DA UTILIZZARE CON:

- Barre meccaniche
- Barre idrauliche
- Barre speciali